



# PROCEDURE D'UTILISATION DE L'EXTRACTEUR

## CONSIGNES IMPORTANTES :

- DISPOSER L'EXTRACTEUR SUR UNE ZONE PLANE
- 9 CADRES ET PAS UN DE PLUS !
- LE LEVIER DE VITESSE D'EXTRACTION DOIT ETRE DEPLACÉ LENTEMENT
- ALLUMER L'EXTRACTEUR UNIQUEMENT LORSQUE LE LEVIER EST A LA VERTICALE
- LE COUVERCLE RESTE BLOQUE 45 SECONDES APRES CHAQUE EXTRACTION, NE PAS FORCER POUR OUVRIR LE COUVERCLE TRANSPARENT AVANT CE DELAI

---

## PROCEDURE :

1. BIEN EQUILIBRER LES CADRES DANS L'EXTRACTEUR AFIN DE REPARTIR LE POIDS
2. FERMER LE COUVERCLE TRANSPARENT
3. METTRE LE LEVIER EN POSITION VERTICALE



4. ENCLANCHER L'INTERRUPTEUR A GAUCHE DU MOTEUR
5. DEPLACER LENTEMENT LE LEVIER VERS LA DROITE SUR LE PREMIER REPERE ET ATTENDRE 2 A 5 MIN



6. PASSER AU DEUXIEME REPERE ET ATTENDRE 1 A 3 MIN
7. REPOSITIONNER LENTEMENT LE LEVIER AU CENTRE ET REPETER LES ETAPES 5 ET 6, LEVIER VERS LA GAUCHE CETTE FOIS-CI
8. AUGMENTER LA VITESSE EN POSITION 3 PUIS 4 SI L'EXTRACTEUR RESTE STABLE
9. EFFECTUER L'ETAPE 8 LEVIER VERS LA DROITE
10. L'EXTRACTION NE DOIT PAS EXCEDER 15 MIN PAR SERIE DE 9 CADRES
11. REPOSITIONNER LE LEVIER AU CENTRE ET COUPER L'INTERUPTEUR
12. OUVRIR LA TRAPPE TRANSPARENTE APRES 45 SECONDES

